



Integracja z serwisem lepszykurier.pl

Data aktualizacji: 18-02-2017

Wersja 1.9

<http://lepszykurier.pl/webapi/docs/webapi-1.9.zip>

Skorzystanie z webapi polega na wysłaniu metodą POST zmiennej xml zawierającej odpowiednio przygotowany dokument XML.

Dokument xml przed wysłaniem musi być zakodowany base64 (*php* `base64_encode`) oraz URLi (*php* `urlencode`).

Testowe konto:

- username: test

- password: testowehaslo

A. NADANIE PRZESYŁKI

1. Parametry wejściowe

host: <https://lepszykurier.pl/webapi/newShipment.php>

Nazwa pola	Typ	Wymagane?	Opis
Autoryzacja			
username	string	Tak	Login
password	string	Tak	Hasło (zahaszkowane sha1)
Przesyłka			
service	integer	Tak	Rodzaj usługi: 1 - DHL (domyślnie) 2 - KEX 3 - UPS STANDARD 4 - UPS EXPRESS 5 – UPS2 STANDARD 6 – INPOST STANDARD
responseMode	string	Nie	Format response: querystring json
content	string(30)	Tak	Zawartość przesyłki
comment	string(100)	Nie	Dodatkowy komentarz, do wydruku na liście przewozowym. Pierwsze 50 znaków wiadomości zostanie również przekazane kurierowi jako uwagi zleceniodawcy
Usługi dodatkowe			
rod	bool	Nie	Zwrot potwierdzonych dokumentów (true/false)
cod	decimal	Nie	Kwota pobrania (maksymalnie 5000 PLN)
bankAccountNumber	string(26)	Nie	Numer konta bankowego dla zwrotu za pobranie
insurance	decimal	Nie	Kwota ubezpieczenia (maksymalnie 10000 PLN)
Informacja o czasie nadania przesyłki			
shipmentDate	string	Tak	Data nadania w formacie RRRR-MM-DD

shipmentStartHour	string(32)	Tak	Początek zakresu godzinowego, w którym kurier ma odebrać przesyłkę; w formacie GG:MM
shipmentEndHour	string(32)	Tak	Koniec zakresu godzinowego, w którym kurier ma odebrać przesyłkę; w formacie GG:MM
Dane adresowe nadawcy			
shipperName	string(60)	Tak	Nazwa (imię i nazwisko bądź nazwa firmy)
shipperPostalCode	String(5)	Tak	Kod pocztowy (w formacie xxxxx: bez myślnika)
shipperCity	string(17)	Tak	Miejscowość
shipperStreet	string(22)	Tak	Ulica
shipperHouseNumber	string(7)	Tak	Numer domu
shipperApartmentNumber	string(7)	Nie	Numer lokalu
shipperPhoneNumber	string(9)	Tak	Numer telefonu (9 cyfr)
shipperEmail	string	Nie	Adres e-mail
Dane adresowe odbiorcy			
receiverName	string(60)	Tak	Nazwa (imię i nazwisko bądź nazwa firmy)
receiverPostalCode	String(5)	Tak	Kod pocztowy (w formacie xxxxx: bez myślnika)
receiverCity	string(17)	Tak	Miejscowość
receiverStreet	string(22)	Tak	Ulica
receiverHouseNumber	string(7)	Tak	Numer domu
receiverApartmentNumber	string(7)	Nie	Numer lokalu
receiverPhoneNumber	string(9)	Tak	Numer telefonu (9 cyfr)
receiverEmail	string	Nie	Adres e-mail
Dane nt. paczek w przesyłce (max 3)			
type	string	Tak	Typ paczki, możliwe wartości: ENVELOPE - przesyłka kopertowa PACKAGE - paczka PALLET - paleta
weight	integer	Tak	Waga paczki(w kilogramach), nie wymagane dla type = ENVELOPE
width	integer	Tak	Szerokość paczki (w centymetrach), nie wymagane dla type = ENVELOPE, PALLET
height	integer	Tak	Wysokość paczki (w centymetrach), nie wymagane dla type = ENVELOPE,
length	integer	Tak	Długość paczki (w centymetrach), nie wymagane dla type = ENVELOPE, PALLET
palletDimensions	string	Tak	Wymiary palety (dostępne wartości: 120_80, 100_100, 120_120, 140_140), wymagane w przypadku PALLET
nonStandard	bool	Nie	Oznaczenie, że paczka jest niestandardowa (true / false)

2. Parametry wyjściowe

shipmentNumber	string	Numer przesyłki
----------------	--------	-----------------

dispatchNotificationNumber	string	Identyfikator zamówienia (kurier)
shipmentLabel	string	Link do etykiety przesyłki
error	string	Błąd w przypadku wystąpienia

B. POBRANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUGI DHL

1. Parametry wejściowe

host: <https://lepsykurier.pl/webapi/getDHLCodeServices.php>

Nazwa pola	Typ	Wymagane?	Opis
Autoryzacja			
username	string	Tak	Login
password	string	Tak	Hasło (zahaszowane sha1)
Informacje			
shipperPostalCode	String(5)	Tak	Kod pocztowy (w formacie xxxxx: bez myślnika)
shipmentDate	string	Tak	Data nadania w formacie RRRR-MM-DD

2. Parametry wyjściowe

standardPickupFrom	string	Godzina, od której możliwy jest zbiór przesyłek drobnicowych
standardPickupTo	string	Godzina, do której możliwy jest zbiór przesyłek drobnicowych
error	string	Błąd w przypadku wystąpienia

C. POBRANIE DOSTĘPNOŚCI USŁUGI UPS

1. Parametry wejściowe

host: <https://lepsykurier.pl/webapi/getUPSCodeServices.php>

Nazwa pola	Typ	Wymagane?	Opis
Autoryzacja			
username	string	Tak	Login
password	string	Tak	Hasło (zahaszowane sha1)
Informacje			
shipmentDate	string	Tak	Data nadania w formacie RRRR-MM-DD
shipperPostalCode	string(5)	Tak	Kod pocztowy nadawcy (w formacie xxxxx: bez myślnika)
shipperCity	string	Tak	Miasto nadawcy
receiverPostalCode	string(5)	Tak	Kod pocztowy odbiorcy (w formacie xxxxx: bez myślnika)
receiverCity	string	Tak	Miasto odbiorcy
weight	string	Tak	Waga przesyłki

2. Parametry wyjściowe

customerCenterCutoff	string	Godzina, do której możliwe jest nadanie przesyłki
pickupTime	string	Godzina odbioru
pickupDate	string	Data odbioru
error	string	Błąd w przypadku wystąpienia